

Rithner



Una potente y compacta impresora de etiquetas a color bajo demanda.

Características principales

- **Calidad de imagen excepcional:** imágenes nítidas con calidad fotográfica; resolución de hasta 1200 ppp con tamaños de gota variables.
- **Integración perfecta:** compatible con ZPL II, middleware software, SAP, Windows[®], Mac[®] y Linux.
- **Diseño compacto y robusto:** resistente al polvo, al agua, y ambiente de ciclo de trabajo intenso; ideal para uso comercial y en espacios de trabajo reducido.
- **Conectividad Wifi¹ (opcional):** Imprime sin cables desde dispositivos móviles compatibles.
- **Etiquetas duraderas y de alta calidad:** cumple con normas SGA (GHS) y certificación BS5609³.
- **Gestión remota de impresoras:** para gestionar grandes flotas a través de la red.
- **Mayor productividad:** elimina el uso de etiquetas pre-impresas; velocidad de hasta 100mm/seg⁴; rápida impresión de la primera etiqueta.
- **Fácil de usar:** control de pantalla LCD a color; tecnología de verificación automática de boquillas; driver Windows; fácil de cargar rollos de papel y reemplazar cartuchos de tinta.



Impresión de alta calidad



Conectividad Wi-Fi (opcional)



Integración sencilla Compatible con ZPL II



Gestión remota para monitoreo via red

ColorWorks® CW-C4000

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Especificaciones técnicas

Impresora	Medios (continúa)	General (continúa)
Método de Impresión: Inyección de tinta serie PrecisionCore TFP	Construcción de Medios: Etiqueta troquelada estándar con o sin marca negra, etiqueta troquelada con matriz y marca negra, etiquetas continuas con o sin marca negra, etiqueta continua con o sin marca negra, pulsera con marca negra	Temperatura Operativa: 41 a 95°F, 5 a 35°C Humedad relativa del 20 al 80%
Seguridad de Imagen: Tecnología de Verificación de Boquillas, mantenimiento automático del cabezal y compensación automática de puntos faltantes	Tipos de Medios: Papel normal, Papel mate, Etiqueta sintética, Papel brillante, Película brillante, Pulsera	Temperatura de Almacenamiento: -4 a 140°F, -20 a 60°C Humedad relativa del 5 al 85%
Tipo de Tinta: Tinta pigmentada UltraChrome® DL	Ancho (incluido el liner): Rollo: 1,0" - 4,41" (25,4 - 112 mm) Pliegue en abanico: 2,0" - 4,41" (50,8 - 112 mm)	Consumo de Energía: 28,2 W Imprimiendo (impresión promedio) 2,6 W En espera 0,13 W Apagada
Colores de Tinta: CMYK en cartuchos individuales	Esesor: 0,0033" - 0,009" (0,084 mm - 0,229 mm)	Voltaje nominal: CA 100 - 240 V CA
Panel de Control: Pantalla gráfica a color de 2,7" y 9 botones para configurar funciones de la impresora	Longitud de la Etiqueta: Máx. 16" (406,4 mm) Min. 0,31" (8 mm)	Frecuencia nominal: 50 - 60 Hz
Indicadores: LED de encendido, estado y pausa, alarma sonora	Tamaño del Rollo Interno: Diámetro externo: 4" (101,6 mm) máx. Diámetro interior del núcleo: 1,75" - 2,25" (44 - 57 mm)	Dimensiones (ancho x profundidad x altura): Impresora: 12,2" x 11,1" x 11,2" (310 mm x 283 mm x 285 mm) Caja de envío: 15,6" x 17,6" x 18,5" (396 mm x 446 mm x 469 mm)
Corrección de Color: Perfiles de color ICC, sustitución de colores directos RGB, ajuste de color basado en controladores	Separación de Etiqueta Troquelada: 2 mm - 6 mm Diámetro Interior del Núcleo: 1,75" - 2,25" (44 - 57 mm)	Peso: Impresora: 13 kg/28,7 libras Caja de envío: 17,5 kg/38,6 libras
Impresión de Banner: Impresión en segmentos para producir letreros largos sin espacios	Sensores de Medios: Separación, marca negra, corte de medios	Ruido Acústico: Aprox. 58 dBA
Fuente de Código de Barras: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidireccional, GS1 DataBar Truncado, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expandido	Tamaño de la Marca Negra: Min. 0,51" x 0,16" (13 mm x 4 mm) (A x A)	EMI: FCC/ICES-003 Clase A, VCCI clase A, Marca CE
Impresión de Código Bidimensional: PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidireccional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code, MicroPDF417, Micro QR Code	General	Normas de Seguridad: UL1950/CSA C22.2 No.950, TUV, GOST-R
Ancho de Impresión: 4,25" (108 mm) máx.	Interfaces: Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T USB 2.0	Garantía Limitada: 1 año de garantía limitada en Centro de servicio
Vida útil del Cortador (cortes): Liner de papel hasta 1,5 M Liner sintético hasta 0,5 M Papel mate continuo hasta 0,5 M Papel brillante continuo hasta 0,3 M Sintético continuo hasta 0,1 M	Sistema Operativo: Windows 11, 10, 8.1, Windows Server® 2019, 2016, 2012 R2 (64 bits), 2012 (64 bits), Mac OS® 10.9.5 o posterior, macOS® 11.x o posterior	Qué hay en la caja
Durabilidad de la Impresora: Cabezal de impresión permanente: diseñado para durar toda la vida útil de la impresora. Mecanismo de alimentación 5,9 M pulgadas (150 km) antes del servicio principal	Impresión Directa basada en Comandos: Compatibilidad con el idioma nativo de Zebra ZPL II, además de extensiones de comando, para permitir la colorización de los datos; idioma de comando de color Epson ESC/LLabel	Impresora ColorWorks CW-C4000 incluye: adaptador de CA, cable de CA, cable USB, cartuchos de tinta (SJC41P-C, SJC41P-M, SJC41P-Y), caja de mantenimiento, rollo de papel, normas de seguridad y aprobaciones. Cartuchos de tinta SJC41P-BK o SJC41P-MK NO INCLUIDOS*.
	Herramientas de Gestión Remota*: Epson Device Admin, WebConfig, Epson Monitoring Tool, Printer Setting Utility, Epson Deployment Tool, EpsonNet Setup Manager, EpsonNet Config SE, Epson Firmware Updater	Características ecológicas
		Cumple con RoHS
		Información sobre insumos
		Impresora CW-C4000 C31CK03101
		Cartucho de Tinta SJC41P-BK (Negro Brillante) C13T52L120
		Cartucho de Tinta SJC41P-MK (Negro Mate) C13T52L250
		Cartucho de Tinta SJC41P-C (Cian) C13T52L220
		Cartucho de Tinta SJC41P-M (Magenta) C13T52L320
		Cartucho de Tinta SJC41P-Y (Amarillo) C13T52L420
		Caja de Mantenimiento SJMB4000 C33S021601
		Unidad de Corte Automático de Repuesto OT-CU40 C32C882201
		Bandeja de Salida de Papel OT-PT40 C32C882101
		Dongle Wifi OT-WL06-326 C32C891326

Uso de tinta negra brillante o mate

La CW-C4000 utiliza tintas basadas en pigmentos de alta duración con versiones negro brillante o mate para adaptarse mejor a la aplicación de etiquetado. La tinta negra brillante puede imprimir en una variedad más amplia de sustratos. La tinta negra mate ofrece textos e imágenes con negros más profundos y nítidos en medios mate. Ambos cuentan con la certificación BS5609³.

Medios	Tinta Negra Brillante SJC41P-BK UltraChrome	Tinta Negra Mate SJC41P-MK UltraChrome
Papel Común	Buena imagen	Negro más profundo
Papel Mate	Buena imagen	Negro más profundo
Papel Brillante	Imagen excelente	No recomendado
Sintético Mate	Buena imagen, certificado BS5609 ³	Negro más profundo, certificado BS5609 ³
Sintético Brillante	Imagen excelente	No recomendado
Papel Texturizado	Buena imagen	Negro más profundo

Diseño robusto y compacto
Cabe fácilmente en cualquier espacio de trabajo



1- Con adaptador WiFi opcional OT-WL06-321 (se vende por separado). 2- La mayoría de las funciones requieren una conexión a Internet a la impresora, así como un dispositivo habilitado para Internet y/o correo electrónico. 3- La impresora de Inyección de Tinta ColorWorks CW-C4000 con tinta pigmentada UltraChrome® DL, utilizada en combinación con los medios polivinílicos Neenah Kimdura™, cuenta con la certificación BS5609. 4- Impresión en Modo de Velocidad Máxima, resolución de 300 x 600 ppp, ancho de impresión de 4" (101,6 mm). Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo total de producción de cualquier etiqueta depende de factores que incluyen el tamaño de la etiqueta, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la velocidad de transmisión de datos, etc. 5- Al momento de hacer su pedido debe seleccionar el cartucho negro de tinta que desee usar.

Distribuidor autorizado:

+54 911 6827-5541

ventas@rithner.com

José C. Paz 2950 - CABA

www.rithner.com

rithner.official

Rithner Porteous y Cia

EPSON ULTRACHROME
DL INK

Better Products for a Better Future™
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite eco.epson.com

www.latin.epson.com/colorworks

En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Bolivia
(800) 100 116

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 6024750

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Estas especificaciones y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Los demás nombres de productos son propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega todo y cualquier derecho sobre estas marcas. © 2020 Epson America, Inc CPD LS101430 08/2022.