

BR38i

LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS INDUSTRIAL INALÁMBRICO



Lector
Imager 1D/2D

Interfaz
Dongle USB

Velocidad de Lectura
300 lecturas por segundo

Precisión
4 mil (0.1mm)

Sellado
IP54

Resistencia a caídas
3 metros a concreto

Uso Industrial



Códigos 1D/2D



Sellado



Inalámbrico



Caídas 3m



Velocidad de Lectura



Precisión
4 mil (0.1mm)



Uso Industrial

El BR38i cuenta con decodificación de alto rendimiento en códigos de barras 1D y 2D. Ideal para ambientes demandantes e industriales, al resistir caídas desde hasta 3 metros sobre concreto y contar con sellado IP54 contra polvo y agua.

La distancia de transmisión permite realizar trabajos en grandes espacios hasta 70 metros. Con batería de ion de litio de 1600mAh incorporada, permite el uso continuo por hasta 30 horas.

Fabricado con materiales de alta duración, que cumplen con normas internacionales, que aseguran el comportamiento del equipo en ambientes de trabajo hostiles, su gatillo soporta 30 millones de impactos.

BR38i

LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS INDUSTRIAL INALÁMBRICO

ESPECIFICACIONES

Características Generales

Tipo de escaneo

Imager 1D/2D

Interfaz

USB, RS-232, USB-COM

Velocidad de lectura

300 escaneos/s

Resolución

4 mil (0.1 mm)

Fuente de luz

LED Blanco 6500K

Ángulo de escaneo

$\pm 42^\circ \pm 65^\circ \pm 65^\circ$ (izquierda y derecha, delante y detrás, vuelta)

Profundidad de campo

40mm-350mm

Contraste de Impresión

30%

Luz indicadora

Led

Batería

1600mAh

Compatibilidad

1D: EAN-13 (Disponible con códigos de verificación), EAN-8 (Disponible con códigos de verificación), UPC-A (Disponible con códigos de verificación), UPC-E (Disponible con códigos de verificación), ISSN, ISBN, Codabar, Código 128 (Incluidos los subconjuntos FNC1, FNC2 y FNC3), Código 93, ITF-6, ITF-14, Entrelazado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Estándar 2 de 5, Matriz 2 de 5, GS1 Databar (RSS-Limited, RSS-14) Código 39 (incluyendo Código 39 ASCII COMPLETO), Código 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.

2D: PDF417, DataMatrix, código QR, etc.

Entorno del Usuario

Sellado

IP54

Caídas

3 metros a concreto

Temperatura

Operativa: 0 a 45°C

Almacenamiento: -40 a 60°C

Distancia de Transmisión

70 metros

Características Físicas

Dimensiones

120 x 71 x 176 mm

Peso

187 gramos (incluye batería)

Regulaciones y Garantía

Certificaciones

RoHS, CE

Garantía

2 años de fabrica